

5501113115020 - RAVENOL Formel Super SAE 15W-40

RAVENOL Formel Super SAE 15W-40 é um óleo para ser usado em veículos ligeiros e pesados. Corresponde às exigências dos motores modernos a gasolina / diesel. A gama de viscosidade permite alta lubrificidade por diferentes condições de funcionamento.

Notas de Aplicação

RAVENOL Formel Super SAE 15W-40 deve ser usado de acordo com as instruções dos fabricantes, para os motores a diesel e gasolina.

Classificações da Qualidade:

Especificações

API SF/CD, ACEA A2/B2

Aprovações

MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, MB-227.1, CCMC G4

Notas de Aplicação:

RAVENOL Formel Super SAE 15W-40 oferece:

- Protecção contra a corrosão,
- Uma boa estabilidade para o cisalhamento,
- Uma alta estabilidade contra a oxidação
- Um bom comportamento em relação á temperatura da viscosidade
- Grande eficiência nos hidráulicos de forquetas.
- Uma boa segurança mesmo sob condições de lubrificação limitadas,
- Neutralidade para os vedantes
- Bom comportamento do motor enquanto está frio
- Evite a formação de resíduos e acumulação de lamas,
- Pode ser usado em veículos com catalisadores,



Atributos	Unidades	Valor	Certificação
Cor		gel brown	visual
Densidade a 20°C	Kg/m ³	879	EN ISO 12185
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	100.6	DIN 51 562
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	13.6	DIN 51 562
VI		136	DIN ISO 2909
Ponto crítico (COC)	°C	223	DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	°C	-27	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	6.0-9.0	DIN ISO 3771
Cinza Sulfada	%w.t.	c.a 0.8	DIN 51 575

Todos os dados indicados são valores aproximados e estão sujeitos às flutuações comerciais.