

**5501144110001 RAVENOL SCOOTER 2-T Sintético Motocross 1L**

**RAVENOL MPS Motocross powersynth 2T** é um óleo de alta qualidade totalmente sintético para motores a 2 tempos, com ester especiais e poliisobutileno (PIB) para motores refrigerados a ar e água. Adptável para sistemas de lubrificação separados e auto-sistemas de mistura.

**RAVENOL MPS Motocross powersynth 2T** é um óleo formado com base em óleos sintéticos com aditivos com baixo teor em cinzas. A sua fórmula suporta uma combustão rápida, permite uma excelente resposta do acelerador e contém uma excelente protecção contra o desgaste. Foi desenvolvido para motores a 2 tempos de fabricantes europeus e asiáticos.

**Notas de Aplicação:**

**RAVENOL MPS Motocross powersynth 2T** é geralmente misturado com gasolina 1:100. Devido aos seus aditivos este produto é o ideal para corridas e para estrada. Especialmente para motores a 2 tempos, refrigerados a ar e água, com velocidades muito altas (Enduro), motores de Motocross e Trial alcançam uma lubrificação total.

**Classificações da Qualidade:****Especificações**

API TC, ISO-L-EGD, JASO FD

**Utilizado e testados em :**

KTM, Beta, Gas Gas, Husqvarna, Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki

**Notas de Aplicação:**

RAVENOL MPS Motocross powersynth 2T oferece:

- Uma lubrificação adequada em todas as partes do motor.
- Uma forte limpeza nas câmaras de combustão. Limpa a admissão e escape de resíduos de combustão e depósitos.
- Permite que as velas de ignição permaneçam limpas que proporcionam um desempenho óptimo dos motores.
- Um desempenho muito alto contra o desgaste e corrosão.
- Níveis baixos de emissões de escape devido uma boa combustão.



Atributos	Unidades	Valor	Certificação
<b>Densidade a 20°C</b>	Kg/m <sup>3</sup>	864	EN ISO 12185
<b>Cor</b>		rot	visual
<b>Viscosidade a 100°C</b>	mm <sup>2</sup> /s	10.7	DIN 51 562
<b>Viscosidade a 40°C</b>	mm <sup>2</sup> /s	70.8	DIN 51 562
<b>Viscosidade (Index) VI</b>		143	DIN ISO 2909
<b>Ponto de fluidez</b>	°C	-45	DIN ISO 3016
<b>Flash Point (COC)</b>	°C	143	DIN ISO 2592

Todos os dados indicados são valores aproximados e estão sujeitos às flutuações comerciais.

Esta ficha técnica também corresponde aos produtos abaixo indicados:



RAVENOL SCOOTER 2-T Sintético Motocross 4L

Release: 16 de março de 2021

Todas as informações baseiam-se no nosso vasto conhecimento da situação real, no nosso desenvolvimento e experiência. Sujeito a modificações. Todas as alusões feitas as normas DIN são apenas para a descrição dos produtos. Não há garantia. Caso surja qualquer problema, por favor, entre em contacto com o serviço técnico. 2013/07/10 Rav ensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH Postfach 1163, 33819 Werther GERMANY Tel.: 05203/9719-0 Fax.: 052.039.719-40/41