

5501151100001 RAVENOL SCOOTER 2T 100% Sintetico 1L

RAVENOL VSZ Zweitaktoel Vollsynth é um óleo totalmente sintético para motores a 2 tempos.

RAVENOL VSZ Zweitaktoel Vollsynth é um óleo com base em óleos sintéticos com aditivos especiais de esters e polioisobutileno (PIB) para uma boa optimização contra o desgaste, previne a corrosão, depósitos e auto-ignições mesmo com cargas pesadas.

Notas de Aplicação:

RAVENOL VSZ Zweitaktoel Vollsynth é geralmente misturado com gasolina 1:100

RAVENOL VSZ Zweitaktoel Vollsynth é a melhor escolha para movimento rápido dos agregados de alta qualidade (roçadeiras, sopradores de folhas, etc, com mais de 6.000 U / min.).

RAVENOL VSZ Zweitaktoel Vollsynth é usado para a lubrificação de motores a 2T refrigerados a ar com velocidades muito altas e cargas mais pesadas. Adequado para sistemas de lubrificação separados e sistemas de auto-mistura.

RAVENOL VSZ Zweitaktoel Vollsynth também é adaptável para a lubrificação de motores de scooters a 2 tempos refrigerados a água.

Classificações da Qualidade:

Especificações

API TD, ISO-L-EGD

Aprovação

JASO FD, JASO 049RAV151

Utilizado e testados em :

Piaggio SI

Notas de Aplicação:

RAVENOL VSZ Zweitaktoel Vollsynth 2T oferece:

- Uma lubrificação adequada em todas as partes do motor.
- Uma forte limpeza nas câmaras de combustão. Limpa a admissão e escape de resíduos de combustão e depósitos.
- Permite que as velas de ignição permaneçam limpas que proporcionam um desempenho óptimo dos motores.
- Um desempenho muito alto contra o desgaste e corrosão.
- Níveis baixos de emissões de escape devido uma boa combustão.



Atributos	Unidades	Valor	Certificação
Cor		brown	visual
Densidade a 20°C	Kg/m ³	869	EN ISO 12185
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	48.0	DIN 51 562
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	8.0	DIN 51 562
VI		138	DIN ISO 2909
Ponto crítico (COC)	°C	140	DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	°C	-21	DIN ISO 3016
Cinza Sulfada	%w.t.	<0.04	DIN 51 575
TBN	mg KOH/g	2.4	DIN ISO 3771

Todos os dados indicados são valores aproximados e estão sujeitos às flutuações comerciais. Esta ficha técnica também corresponde aos produtos abaixo indicados:



RAVENOL VSZ Zweitaktoel Vollsynth 4L



RAVENOL VSZ Zweitaktoel Vollsynth 10L



RAVENOL VSZ Zweitaktoel Vollsynth 20L

Todas as informações baseiam-se no nosso vasto conhecimento da situação real, no nosso desenvolvimento e experiência. Sujeito a modificações. Todas as alusões feitas as normas DIN são apenas para a descrição dos produtos. Não há garantia. Caso surja qualquer problema, por favor, entre em contacto com o serviço técnico. 2013/07/10 Rav ensberger Schmierstoff ertrieb GmbH Postfach 1163, 33819 Werther GERMANY Tel.: 05203/9719-0 Fax.: 052.039.719-40/41



RAVENOL VSZ Zweitaktoel Vollsynth 60L



RAVENOL VSZ Zweitaktoel Vollsynth 208L



RAVENOL VSZ Zweitaktoel Vollsynth 1000L



RAVENOL VSZ Zweitaktoel Vollsynth 2x30x100ml