

5501153100001 - RAVENOL Selfmix 2T

RAVENOL Selfmix 2T é um óleo mineral de alta qualidade para motores a 2 tempos refrigerados a água ou a ar que permite uma lubrificação adequada às peças do motor. Impede com eficácia a acumulação de depósitos de carbono no pistão, na câmara de combustão e no escape.



Notas de Aplicação:

RAVENOL Selfmix 2T é projectado especialmente para uso universal em motos que possuam sistemas de lubrificação separada e sistemas de Auto mistura. Quando usado em sistemas de lubrificação separados este produto irá garantir a melhor lubrificação e minimiza fumo para ajudar a proteger o meio ambiente. É apropriado para motores de dois tempos de motos e ciclomotores arrefecidos a ar, bem como água.

Recomendado mistura na proporção max. 1:50

15 Litros de combustível = 1:15	30 Litros de combustível = 1:30
20 Litros de combustível = 1:20	40 Litros de combustível = 1:40
25 Litros de combustível = 1:25	50 Litros de combustível = 1:50.

Por favor, siga as instruções do fabricante.

Classificações da Qualidade:

Especificações

API TB, ISSO-L-EGB, NMMA TC-W

Aprovação

JASO FB (049RAV155)

Utilizado e testados em:

Husqvarna, Stihl, Partner, McCulloch, Jonsered, Oleo-Mac, Poulan, Maruyama, Dolmar, Oregon, Makita, Ryobi, Hitachi

Notas de Aplicação:

RAVENOL Selfmix 2T oferece:

- Excelente protecção contra a corrosão e desgaste
- Excelente estabilidade em relação à oxidação
- Minimiza o impacto no meio-ambiente;
- Formulado para uso universal

Atributos	Unidades	Valor	Certificação
Densidade a 20°C	Kg/m ³	882	EN ISO 12185
Cor		rot	visual
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	8.7	DIN 51 562
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	70.0	DIN 51 562
Viscosidade (Index) VI		100	DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	°C	-24	DIN ISO 3016
Ponto crítico (COC)	°C	190	DIN ISO 2592

Todos os dados indicados são valores aproximados e estão sujeitos às flutuações comerciais.

Release: 16 de março de 2021