5501153101001 - RAVENOL 2-Taktoel NOT SELFMIX

RAVENOL 2-Taktoel NOT SELFMIX Óleo mineral para motores convencionais a 2T, sem mistura, feito a partir de minerais puros cuidadosamente seleccionados. É resistente á oxidação e tem um excelente desempenho no que diz respeito á viscosidade-temperatura. Devido ao seu baixo valor de fluidez, este óleo pode ser usado em grandes quantidades e a altas temperaturas que assegura uma lubrificação adequada.

Notas de Aplicação:
Este óleo pode ser utilizado em motores 2T que não sejam convencionais.

Classificações da Qualidade:
Especificações
API SA

Aprovação

Utilizado e testados em:

Notas de Aplicação:
RAVENOL NOT SELFMIX oferece:

- Excelente comportamento viscosidade-temperatura
- Boa estabilidade ao cisalhamento
- Grande resistência á oxidação

Atributos	Unidades	Valor	Certificação
Densidade a 20°C	Kg/m^3	896.0	EN ISO 12185
Cor		gelbbraun	visual
Viscosidade a 100°C	mm^2/s	15.7	DIN 51 562
Viscosidade a 40°C	mm^2/s	165.8	DIN 51 562
Viscosidade (Index) VI		97	DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	^{o}C	-24	DIN ISO 3016
Ponto crítico (COC)	^{o}C	254	DIN ISO 2592

Todos os dados indicados são valores aproximados e estão sujeitos às flutuações comerciais.

Release: 16 de agosto 2019

Todas as informações baseiam-se no nosso vasto conhecimento da situação real, no nosso desenvolvimento e experiência. Sujeito a modificações. Todas as alusões feitas as normas DIN são apenas para a descrição dos produtos. Não há garantia. Caso surja qualquer problema, por favor, entre em contacto com o serviço técnico. 2013/07/10 Rav ensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH Postfach 1163, 33819 Werther GERMANY Tel:. 05203/9719-0 Fax:. 052.039.719-40/41