

5501153101001 - RAVENOL 2-Taktoel NOT SELF MIX

RAVENOL 2-Taktoel NOT SELF MIX Óleo mineral para motores convencionais a 2T, sem mistura, feito a partir de minerais puros cuidadosamente seleccionados. É resistente á oxidação e tem um excelente desempenho no que diz respeito á viscosidade-temperatura. Devido ao seu baixo valor de fluidez, este óleo pode ser usado em grandes quantidades e a altas temperaturas que assegura uma lubrificação adequada.

Notas de Aplicação:

Este óleo pode ser utilizado em motores 2T que não sejam convencionais.

Classificações da Qualidade:**Especificações**

API SA

Aprovação**Utilizado e testados em:****Notas de Aplicação:**

RAVENOL NOT SELF MIX oferece:

- Excelente comportamento viscosidade-temperatura
- Boa estabilidade ao cisalhamento
- Grande resistência á oxidação



Atributos	Unidades	Valor	Certificação
Cor		braun	visual
Densidade a 20°C	Kg/m ³	884	EN ISO 12185
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	147.8	DIN 51 562
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	15	DIN 51 562
VI		102	DIN ISO 2909
Ponto crítico (COC)	°C	245	DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	°C	-24	DIN ISO 3016

Todos os dados indicados são valores aproximados e estão sujeitos às flutuações comerciais.