

5501173121001 - RAVENOL Motobike 4-T Mineral SAE 15W-40

RAVENOL Motobike 4-T mineral SAE 15W-40 é um óleo mineral, com excelentes aditivos, especialmente desenvolvido para motos com motores a 4 tempos. Óleo resistente para motos com embraiações húmidas e lubrificadas com óleo e permite um gasto mais eficiente do combustível. Consegue uma lubrificação fiável enquanto o motor está frio.

RAVENOL Motobike 4-T mineral SAE 15W-40, contém uma película adesiva que permite uma boa lubrificação e uma boa estabilidade à modificação bem como uma limpeza eficaz e uma elevada resistência ao desgaste.


Notas de Aplicação:

RAVENOL Moto 4T mineral SAE 15W-40 é apropriado como um óleo de motor para todas as motos, no caso a especificação SAE 15W-40.

Classificações da Qualidade:
Especificações

API SM, JASO MA/MA2 T903:2006

Aprovação
Utilizado e testados em:

Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi

Notas de Aplicação:

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 15W-50 oferece:

- Uma boa estabilidade ao cisalhamento
- Excelentes características purificantes e dispersantes
- Lubrificação fiável na atividades a frio.
- Boa lubrificação mesmo sob condições limite
- Uma boa prevenção contra a formação de lama preta;
- Alta estabilidade de oxidação;
- Lubrificação fiável durante funcionamento a frio;
- Um bom comportamento da temperatura-viscosidade;
- Adequado para catalisadores;

Atributos	Unidades	Valor	Certificação
		gelbbraun	
Densidade a 20°C	Kg/m ³	880	EN ISO 12185
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	97.5	DIN 51 562
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	13.4	DIN 51 562
VI		137	DIN ISO 2909
Ponto crítico (COC)	°C	221	DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	°C	-28	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	7.5	DIN ISO 3771
Cinza Sulfada	%wt.	1.3	DIN 51 575

Todos os dados indicados são valores aproximados e estão sujeitos às flutuações comerciais.