

5501173123001 - RAVENOL Motobike 4-T Mineral SAE 20W-40

RAVENOL Motobike 4-T mineral SAE 20W-40 é um óleo mineral, com excelentes aditivos, especialmente desenvolvido para motos com motores a 4 tempos. Óleo resistente para motos com embraiagens húmidas e lubrificadas com óleo e permite um gasto mais eficiente do combustível. Consegue uma lubrificação fiável enquanto o motor está frio.

RAVENOL Motobike 4-T mineral SAE 20W-40, contém uma película adesiva que permite uma boa lubrificação e uma boa estabilidade à modificação bem como uma limpeza eficaz e uma elevada resistência ao desgaste.

Notas de Aplicação:

RAVENOL Moto 4T mineral SAE 20W-40 é apropriado como um óleo de motor para todas as motos, no caso a especificação SAE 20W-40.

**Classificações da Qualidade:****Especificações**

API SM, JASO MA2

Aprovação

JASO MA2 T903:2006, M049RAV122

Utilizado e testados em:

Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi

Notas de Aplicação:

RAVENOL Moto 4T mineral SAE 20W-40 oferece:

- Uma boa estabilidade ao cisalhamento
- Lubrificação fiável nas actividades a frio
- Alta estabilidade de oxidação
- Prevenção de acumulação de lama preta
- Um bom comportamento da viscosidade/temperatura
- Adequado para catalisadores
- Excelentes características purificantes e dispersantes
- Boa lubrificação mesmo sob condições limite

Atributos	Unidades	Valor	Certificação
		gelbbraun	
Densidade a 20°C	Kg/m ³	880	EN ISO 12185
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	118.3	DIN 51 562
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	14.1	DIN 51 562
VI		118	DIN ISO 2909
JASO T904 DFI		2.03	
JASO T904 SFI		1.72	
JASO T904 STI		2.04	
Baixo Term. Visc. CCS	mPas	6130	ASTM D5293
Teste de Evaporação	mass%	8.8	ASTM D5880
TBN	mg KOH/g	8.0	DIN ISO 3771
Cinza Sulfada	%wt.	1.07	DIN 51 575

Todos os dados indicados são valores aproximados e estão sujeitos às flutuações comerciais.