

**5501182101001 - RAVENOL Fork Oil Ultra Light 2,5W**

RAVENOL Fork Oil Ultra Light 2,5W é um óleo á base de éster, totalmente sintético, que foi desenvolvido para forquetas de motas com um elevado desempenho e especialmente para forquetas SHOWA e USD. Os componentes sintéticos e o índice de viscosidade excelente deste óleo garantem óptimo comportamento no amortecimento a qualquer temperatura, bem como um excelente comportamento na separação do ar sob todas as condições de uso, até durante competições.

**Notas de Aplicação:**

RAVENOL Fork Oil Ultra Light 2,5W é um óleo desenvolvido para ser usado em veículos de duas rodas em todos os componentes do chassi oferecendo excelentes características de potência. A fim de obter uma viscosidade favorável para o veículo durante a sua utilização os óleos de forquetas minerais são misturáveis entre si.

**Aprovação****Utilizado e testados em:**

Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha,

**Notas de Aplicação:**

RAVENOL Fork Oil Ultra Light 2,5W oferece:

- Bom comportamento de amortecimento a todas as temperaturas
- Um índice de viscosidade elevado e estável
- Excelente protecção contra a corrosão, portanto, uma maior resistência dos componentes da forqueta
- Protecção contra a corrosão dos componentes internos, tanto quanto possível.
- Um excelente comportamento na separação entre o ar e água, para evitar a formação de espuma;
- Não afecta vedantes feitos de plásticos;
- Um ponto de fluidez muito baixa;

Atributos	Unidades	Valor	Certificação
Cor		Verde claro	visual
Densidade a 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	827	EN ISO 12185
Viscosidade a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	20.8	DIN 51 562
Viscosidade a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	6.4	DIN 51 562
Ponto crítico (COC)	°C	192	DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	°C	<- 50	DIN ISO 3016

Todos os dados indicados são valores aproximados e estão sujeitos às flutuações comerciais.

Esta ficha técnica também corresponde aos produtos abaixo indicados:



5501182101004  
RAVENOL Fork Oil Ultra Light 2,5W 4L

Todas as informações baseiam-se no nosso vasto conhecimento da situação real, no nosso desenvolvimento e experiência. Sujeito a modificações. Todas as alusões feitas as normas DIN são apenas para a descrição dos produtos. Não há garantia. Caso surja qualquer problema, por favor, entre em contacto com o serviço técnico. 2013/07/10 Rav ensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH Postfach 1163, 33819 Werther GERMANY Tel.: 05203/9719-0 Fax.: 052.039.719-40/41