

**5501250100001- RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4**

**RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4** óleo de engrenagens, semi-sintético, especialmente desenvolvido para motores arrefecidos por ar e água de 2e 4 tempos com lubrificação independente da caixa de engrenagens. Tem excelente aderência de uma película lubrificante, um excelente poder de limpeza e de elevada resistência ao envelhecimento.

**RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4** permite uma troca precisa e suave. Evita o deslizamento da embraiagem. O óleo de engrenagem é uma película lubrificante resistente, que atua em todas as condições operacionais;

**Notas de Aplicação:**

RAVENOL Motogear SAE 10W30 GL4 é um óleo adequado para uso durante um ano em todas as motos modernas de fabricantes japoneses, como a YAMAHA.

**Classificações da Qualidade:****Especificações**

API GL-4, SAE 10W-30

**Aprovação****Utilizado e testados em:**

YAMAHA

**Notas de Aplicação:**

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 oferece:

- Lubrificação rápida do motor a qualquer temperatura;
- A película lubrificante resistente em todas as condições operacionais.
- Evita que existam falhas no funcionamento da embraiagem;
- Segurança através de uma película de excelente adesão de lubrificante, uma capacidade de limpeza e de alta resistência ao desgaste;
- Neutralidade para materiais de vedação.

Atributos	Unidades	Valor	Certificação
Densidade a 20°C	Kg/m <sup>3</sup>	858	EN ISO 12185
Cor		gelbbraun	visual
Viscosidade a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10.2	DIN 51 562
Viscosidade a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	64.3	DIN 51 562
Viscosidade (Index) VI		145	DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	°C	-33	DIN ISO 3016
Flash Point (COC)	°C	232	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8.6	ASTM D2896

Todos os dados indicados são valores aproximados e estão sujeitos às flutuações comerciais.

Release: 30 de outubro 2019