

**5501250101001 - RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4**

**RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4** é um óleo sintético especialmente desenvolvido para engrenagens com base na tecnologia de síntese e ésteres, formulado para motores sujeitos a condições extremamente duras;

**RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4** foi desenvolvido para motores de 2 e 4 tempos com lubrificação de caixa velocidades independente e com embraiagens húmidas.

**RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4** deixa uma película resistente que melhora o funcionamento em qualquer condição e evita que existam falhas no funcionamento da embraiagem.

**RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4** é usado por fabricantes de motos japonesas e europeias.

**Notas de Aplicação:**

**RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4** é usado em motores de 2 e 4 tempos com lubrificação separada da caixa de velocidades e embraiagem húmida.

**RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4** proporciona uma troca precisa e suave. Evita o deslizamento da embraiagem. Forma uma película de lubrificação altamente durável, que atua em todas as condições operacionais.

**Classificações da Qualidade:****Especificações**

API GL-4, SAE 10W - 40

**Aprovação****Utilizado e testados em:**

YAMAHA

**Notas de Aplicação:**

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 oferece:

- Lubrificação rápida do motor em todas as temperaturas de funcionamento.
- Película lubrificante resistente em todas as condições operacionais.
- Deslocamento preciso, suave, nenhum deslizamento da embraiagem.
- Segurança através de uma lubrificação com excelente adesão do filme, boa capacidade de limpeza e alta resistência ao envelhecimento.
- Neutralidade para materiais de vedação.

Atributos	Unidades	Valor	Certificação
<b>Densidade a 20°C</b>	Kg/m <sup>3</sup>	862	EN ISO 12185
<b>Cor</b>		gelbbraun	visual
<b>Viscosidade a 100°C</b>	mm <sup>2</sup> /s	14.0	DIN 51 562
<b>Viscosidade a 40°C</b>	mm <sup>2</sup> /s	91.3	DIN 51 562
<b>Viscosidade (Index) VI</b>		157	DIN ISO 2909
<b>Ponto de fluidez</b>	°C	-36	DIN ISO 3016
<b>Flash Point (COC)</b>	°C	238	DIN ISO 2592
<b>TBN</b>	mg KOH/g	9.5	ASTM D2896
<b>Cinza Sulfada</b>	%wt.	1.5	DIN 51 575

Todos os dados indicados são valores aproximados e estão sujeitos às flutuações comerciais.

Release: 28 de novembro 2019

Todas as informações baseiam-se no nosso vasto conhecimento da situação real, no nosso desenvolvimento e experiência. Sujeito a modificações. Todas as alusões feitas as normas DIN são apenas para a descrição dos produtos. Não há garantia. Caso surja qualquer problema, por favor, entre em contacto com o serviço técnico. 2013/07/10 Rav ensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH Postfach 1163, 33819 Werther GERMANY Tel.: 05203/9719-0 Fax.: 052.039.719-40/41

Esta ficha técnica também corresponde aos produtos abaixo indicados:



5501250101004  
Ravenol Motogear SAE 10W40 GL- 4 4L