

5501250101001 - RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 é um óleo sintético especialmente desenvolvido para engrenagens com base na tecnologia de síntese e ésteres, formulado para motores sujeitos a condições extremamente duras;

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 foi desenvolvido para motores de 2 e 4 tempos com lubrificação de caixa velocidades independente e com embraiagens húmidas.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 deixa uma película resistente que melhora o funcionamento em qualquer condição e evita que existam falhas no funcionamento da embraiagem.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 é usado por fabricantes de motos japonesas e europeias.

**Notas de Aplicação:**

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 é usado em motores de 2 e 4 tempos com lubrificação separada da caixa de velocidades e embraiagem húmida.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 proporciona uma troca precisa e suave. Evita o deslizamento da embraiagem. Forma uma película de lubrificação altamente durável, que atua em todas as condições operacionais.

Classificações da Qualidade:**Especificações**

API GL-4

Aprovação**Utilizado e testados em:**

YAMAHA

Notas de Aplicação:

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 oferece:

- Lubrificação rápida do motor em todas as temperaturas de funcionamento.
- Película lubrificante resistente em todas as condições operacionais.
- Deslocamento preciso, suave, nenhum deslizamento da embraiagem.
- Segurança através de uma lubrificação com excelente adesão do filme, boa capacidade de limpeza e alta resistência ao envelhecimento.
- Neutralidade para materiais de vedação.

Atributos	Unidades	Valor	Certificação
Cor		gelbbraun	visual
Densidade a 20°C	Kg/m ³	868	EN ISO 12185
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	91.3	DIN 51 562
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	14.0	DIN 51 562
VI		157	DIN ISO 2909
Ponto crítico (COC)	°C	>200	DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	°C	-35	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	6.0-8.0	DIN ISO D3771
Cinza Sulfada	%	1.5	DIN 51 575

Todos os dados indicados são valores aproximados e estão sujeitos às flutuações comerciais.

Esta ficha técnica também corresponde aos produtos abaixo indicados:



5501250101004

Ravenol Motogear SAE 10W40 GL- 4 4L

Todas as informações baseiam-se no nosso vasto conhecimento da situação real, no nosso desenvolvimento e experiência. Sujeito a modificações. Todas as alusões feitas as normas DIN são apenas para a descrição dos produtos. Não há garantia. Caso surja qualquer problema, por favor, entre em contacto com o serviço técnico. 2013/07/10 Rav ensberger Schmierstoffvertrieb GmbH Postfach 1163, 33819 Werther GERMANY Tel.: 05203/9719-0 Fax.: 052.039.719-40/41